



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	010425-TSE-06/01
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	17.02.2017
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	17.02.2020
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BALCIOĞLU GRUP STANDART İZOLASYON VE YAPI MATERYALLERİ SAN.TİC.A.Ş
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD NO:123 /123/1 SİLİVRİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	STANDART İZOLASYON VE YAPI MATERYALLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FEVZİ PAŞA MAH.KINALI KAVŞAĞI CAD. NO:123 - 123/1 SİLİVRİ İSTANBUL İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	SİM STANDART İZOLASYON
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13707 / Su yalıtımı için esnek levhalar - Çatılarda su yalıtımında kullanılan takviyeli bitümlü levhalar - Tanımlamalar ve özellikler / 13.02.2014
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

"SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR - ÇATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVİYELİ BİTÜMLÜ LEVHALAR"
"PANDA GARDEN SP 3000" ÜRÜN KODLU
KALICI YÜZEY KORUMASIZ , YÜZEYİ METAL KAPLI OLMAYAN, ÜST YÜZEYİ MİNERAL GRANÜL İLE KORUNMAYAN AĞIR KORUMA
ALTINDAKİ ÇATILARDA KULLANILAN LEVHALAR
-TAŞIYICI TÜRÜ: POLYESTER KEÇE
-YÜZEY KAPLAMASI: HER İKİ YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE KAPLANMIŞ
-BOY: 10 m (-0,03m)
-EN: 1 m (-0,02 m)
-KALINLIK:3mm (±0.2 mm)
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 10 kPa
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: (YÜKSEK SICAKLIKTA AKMA:(120)0C,DÜŞÜK SICAKLIKTA ESNEKLİK: (-10)
0C)
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800(-%10,+%50) N/50 mm

e-imzalı/e-signed

14.01.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (010425-TSE-06/01 nolu belge devamı) : BALCIOĞLU GRUP STANDART İZOLASYON VE YAPI MATERYALLERİ SAN.TİC.A.Ş

İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13707 / Su yalıtımı için esnek levhalar - Çatılarda su yalıtımında kullanılan takviyeli bitümlü levhalar - Tanımlamalar ve özellikler / 13.02.2014

- KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %35/%35(-5,+20)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (±%50) N
- BOYUTSAL KARARLILIK: Max.%0,6
- DARBEYE DAYANIM: Max. h=800 mm (METOD A)
- KAYMAYA KARŞI DAYANIM :500 (±%50) N/50 MM
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-10) 0C
- YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA:Min.120 0C
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- "FOK SP 40 AR" ÜRÜN KODLU
- KALICI YÜZEY KORUMALI , ÇOK KATLI SİSTEM (ÜST KAT), YÜZEYİ METAL KAPLI OLMAYAN, ÜST YÜZEYİ MİNERAL GRANÜL İLE KORUNAN ÇATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVİYELİ BİTÜMLÜ ESNEK LEVHA
- TAŞIYICI TÜRÜ: POLYESTER KEÇE
- YÜZEY KAPLAMASI: BİR YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE,BİR MİNERAL TAŞ İLE KAPLANMIŞ
- BOY: 10 m(-0,03 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)
- KALINLIK:3,5mm (±0.2 mm)
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 10 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800(-%10,+%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %35/%35(-5,+20)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY): 200/200 (±%50) N
- BOYUTSAL KARARLILIK: Max.%0,6
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-20) 0C
- YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA:Min.100 0C
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- GRANÜL YAPIŞMASI:Max%30
- HARİCİ YANGIN PERFORMANSI:PROOF
- "PENGUEN SP 40 AR" ÜRÜN KODLU
- KALICI YÜZEY KORUMALI , ÇOK KATLI SİSTEM (ÜST KAT), YÜZEYİ METAL KAPLI OLMAYAN, ÜST YÜZEYİ MİNERAL GRANÜL İLE KORUNAN ÇATILARDA SU YALITIMINDA KULLANILAN TAKVİYELİ BİTÜMLÜ ESNEK LEVHA
- TAŞIYICI TÜRÜ: POLYESTER KEÇE
- YÜZEY KAPLAMASI: BİR YÜZÜ POLİETİLEN FİLİMLE,BİR MİNERAL TAŞ İLE KAPLANMIŞ
- BOY: 10 m(-0,03 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)
- KALINLIK:3,5mm (±0.2 mm)
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 10 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):400/ 600(-%10,+%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY): %30/%30(-5,+20)
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY): 200/200 (±%50) N
- BOYUTSAL KARARLILIK: Max.%0,6
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.(-5) 0C
- YÜKSEK SICAKLIKLARDA AKMA:Min.110 0C
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- GRANÜL YAPIŞMASI:Max%30
- HARİCİ YANGIN PERFORMANSI:PROOF

e-imzalı/e-signed

14.01.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AHMET NURSİ KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Tel: 2627231273* Faks: 2627231606
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=obfr> İspa adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

