



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	010425-TSE-03/02
BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	20.08.2013
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	16.09.2023
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	BALCIOĞLU GRUP STANDART İZOLASYON VE YAPI MATERYALLERİ SAN.TİC.A.Ş
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD NO:123 /123/1 SİLİVRİ İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	BALCIOĞLU GRUP STANDART İZOLASYON VE YAPI MATERYALLERİ SAN.TİC.A.Ş
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD NO:123 /123/1 SİLİVRİ İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	010425-TSE-03/01
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	USTAM MEBRAN+ŞEKİL
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13969 / 22.05.2007
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	

"USTAM C20"ÜRÜN KODLU
-TİP A: BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI
-BOY: 15 m (-0.03,+∞)
-EN: 1m (-0.02, +∞)
-KALINLIK:1.5±0.3 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.30 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:2, ±0,3 kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI: 50/60 (-20,+ ∞) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:2 kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):2 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY): 200/ 300 (-50, +∞) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2/%2 (-0,8, +∞)

e-ııızalı/e-signed

10.08.2022

Belgeleendirme Merkezi Başkanına Adına
AYDIN ÇÖTEN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgeleendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (010425-TSE-03/02nolu belge devamı) : BALCIOĞLU GRUP STANDART İZOLASYON VE YAPI MATERYALLERİ SAN.TİC.A.Ş
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-DARBEYE DAYANIM: Max.h=300 mm (METOD A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY): 75/75(-30, +∞) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.0°C (05.03.2014 K.G.)

" USTAM C30"ÜRÜN KODLU
-TİP T: DEPOLAMA AMAÇLI BİTÜMLÜ SU YALITIM LEVHALARI
-BOY: 10 m (-0.03,+∞)
-EN: 1m (-0.02, +∞)
-KALINLIK:2±0.5 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3 ±0,3 kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI: 50/60 (-20,+ ∞) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 200/ 300 (-50, +∞) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%2/%2 (-0,8, +∞)
-DARBEYE DAYANIM: Max.h=300mm(METOD A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.5 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY): 75/75(-30, +∞) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.-10°C (09.12.2015 K.G.)

" USTAM P30"ÜRÜN KODLU
-TİP T: DEPOLAMA AMAÇLI BİTÜMLÜ SU YALITIM LEVHALARI
-BOY: 10 m (-0.03,+∞)
-EN: 1m (-0.02, +∞)
-KALINLIK:2±0.5 mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3 ±0,4 kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI: 100/110(-30,+ ∞) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI (EN/BOY): 250/ 400 (-50, +∞) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%25/%25 (-5, +∞)
-DARBEYE DAYANIM:Max.h=600 mm(METOD A)
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):100/100 (-40, +∞) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.-10°C (09.12.2015 K.G.)

" USTAM P40"ÜRÜN KODLU
-TİP T: DEPOLAMA AMAÇLI BİTÜMLÜ SU YALITIM LEVHALARI

e-imzalı/e-signed

10.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AYDIN ÇÖTEN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yani ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (010425-TSE-03/02nolu belge devamı) : BALCIOĞLU GRUP STANDART İZOLASYON VE YAPI MATERYALLERİ SAN.TİC.A.Ş
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- BOY: 10 m (-0.03,+∞)
- EN: 1m (-0.02, +∞)
- KALINLIK:3±0.5 mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:4.0 ±0,4 kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI: 100/110(-30,+ ∞) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY): 250/ 400 (-50, +∞) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%25/%25 (-5, +∞)
- DARBEYE DAYANIM:Max.h=600 mm(METOD A)
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):100/100 (-40, +∞) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.-10°C (30.12.2015 K.G.)

- USTAM Esnek P30 Ürün Kodlu
- TİP T: DEPOLAMA AMAÇLI BİTÜMLÜ SU YALITIM LEVHALARI
 - BOY: 10 m (-0.03,)
 - EN: 1m (-0.02)
 - KALINLIK:2±0.5 mm
 - DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
 - BİRİM ALAN KÜTLESİ:3.0 ±0,4 kg/m²
 - YANGINA TEPKİ SINIFI:E
 - EK YERİ DAYANIMI: 600 (±%50) N/50mm
 - YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:60 kPa
 - SU GEÇİRMEZLİK(METOD A):60 kPa
 - ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY): 600/ 800 (±%50) N/50 mm
 - KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (±%50)
 - DARBEYE DAYANIM: Max.h=600 mm(METOD A)
 - STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
 - YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (±%50) N
 - DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK:Max.- 20 °C (07.09.2021)

e-imzalı/e-signed

10.08.2022

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AYDIN ÇÖTEN

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

