


SİMSELF ALÜMİNYUM FOLYOLU BANT

SİMSELF Bant Alüminyum Folyo Kaplı, bitüm esaslı ve SBS katkılı özel bir su yalıtım bandıdır. Bir yüzü alüminyum folyo ile kaplanmış olup, bu sayede ısı ve UV ışınlarına karşı dayanıklılık sağlar. Diğer yüzeyinde bulunan sökülebilir film, uygulama sırasında kolay kullanım imkanı sunar. Kendinden yapışma özelliği sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde uygulanabilir. Bu özellikleriyle, su yalıtımı ihtiyaçlarınıza mükemmel çözüm sunan yüksek performanslı bir üründür.

KULLANIM ALANLARI

Tüm yapıların Teras ve Eğimli Çatı Yüzeylerinde;



- Ahşap, metal, plastik, cam, sıva, beton gibi tüm yüzeylerde,
 - Duvar, parapet, baca dibi, saçak, harpuşa, kalkan duvar gibi zorlu detaylarında,
 - Çatı kaplama levhalarında oluşabilen çatlakların tamiratında,
 - Çatı penceresi vb. kısımların etrafının yalıtılmasında,
 - Teknelerin güverte kaplama yalıtımlarında,
 - Otomotiv ve beyaz eşya gibi sektörlerde ses yalıtımlarında,
- Daha birçok su yalıtım detayının ekonomik ve estetik çözümlerinde kullanılabilir.

AVANTAJLAR

- Su geçirmezlik özelliği sayesinde kesin ve etkili bir su yalıtımı sağlar.
- Kendinden yapışkanlı olma özelliği ile uygulandığı yüzeye mükemmel yapışmaktadır. Ahşap, metal, plastik, cam, sıva, betonarme gibi farklı yüzeylere su yalıtımı çözümleri sunan yüksek performanslı bir malzemedir.
- Esnek yapısı sayesinde eğik ve eğrisel yüzeylerde kolayca uygulanabilir ve uygulandığı yüzeyin şeklini rahatlıkla alır.
- Yapı hareketlerine karşı sahip olduğu enine çekme direnci ve boyuna çekme direnci değerleri ile uygulama için gerekli elastikiyeti fazlasıyla göstermektedir. Yapı hareketlerine ve genleşme farklılıklarına karşı mükemmel dayanıklıdır.
- SİMSELF Bant Alüminyum Folyo Kaplı ürünün üzerinde bulunan renkli mineral kaplama sayesinde ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklıdır ve bu özelliği ile son kat UV dayanımı gerektiren uygulamalar için ideal bir çözümdür.
- Ekonomik ve pratik çözüm sağlar. Kendinden yapışkanlı olma özelliği ile çok kolay ve hızlı uygulanır. Özel kesme bıçaklarıyla istenilen boyut ve şekilde kesilerek kullanılır.

AMBALAJ

ÖZELLİKLER	BİRİM	SİMSELF ALÜMİNYUM FOLYOLU BANT
Rulo Uzunluğu	m(±0,2)	10
Rulo Genişliği	cm(±0,2)	10 – 15 – 20 – 30 – 60 – 100
Rulo Alanı	m ²	1 – 1,5 – 2 – 3 – 6 – 10
Paletteki Kutu Adedi	Adet	42
Paletteki Ürün Alanı	m ²	2520 - 4200

•İhracat Ürün Ambalaj boyutları için bilgi@standartizolasyon.com adresinden bizim ile iletişime geçiniz.

DEPOLAMA

- Bitümlü bantlar; kapalı alanlarda dik olarak stoklanmalıdır.
- Paletler üst üste stoklamadan kaçınılmalı ve tek kat olarak stoklanmalıdır.
- Direkt güneş ışınlarına ve ani ısı değişikliklerine karşı muhafaza altına alınmalıdır.



ÖZELLİKLER	BİRİM	SİMSELF ALÜMİNYUM FOLYOLU BANT
Taşıyıcı		ALÜMİNYUM FOLYO
Kalınlık	mm(±0,2)	1,5
Ek Yeri Kayma Direnci	N/5cm	≥300
Sıcaklık Dayanımı	C°	≥110
Soğukta Bükülme	C°	-20
Çekme Dayanımı (Boy/En)	N/5cm	400/300
Kopma Uzaması (Boy/En)	%	30/30
Yırtılmaya Karşı Dayanım (Boy/En)	N	≥150/≥150
Statik Yüklere Dayanım	kg	≥15
Darbeye Dayanım	mm	≥1500
Yangına Tepki	Sınıf	E
Üst Yüzey Kaplama		Alüminyum Kaplı
Alt Yüzey Kaplama		Sökülebilir Film

UYGULAMA

- Bitümlü su yalıtım bantları uygulama sahasında üzeri kapalı bir şekilde 24 saat muhafaza edildikten sonra uygulanmalıdır. (Şartlandırma)
- Bitümlü bantlarla yapılan su yalıtım uygulamaları min.+5°C - max.+35°C ve üstündeki sıcaklıklarda, yağışsız havalarda ve kuru zeminlere yapılmalıdır. +15°C'nin altındaki sıcaklıklardaki uygulamalar için ısı tabancası kullanılması önerilir.
- SİMSelf Alüminyum Folyolu Bant'ın alt yüzeyinde bulunan polietilen film tabakası söküldükten sonra bant yapışmaya hazır hale gelmiş olur. Su yalıtımı uygulanacak olan yüzeyler düzgün ve pürüzsüz olmalı, yüzeyler yağ, mazot vb. Su yalıtımına zarar verebilecek kirlilerden veya birikintilerden temizlenmiş olmalıdır.
- Betonarme yüzeyler, SİM Astar ile astarlanıp kuruduktan sonra, su yalıtım örtüleri gereken yapıştırma yöntemine göre uygulanmalıdır.



STANDARTLAR / SERTİFİKALAR



TS EN 13707'ye göre CE işaretlemesi