




SİM POLAS, LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

SİM Polas; bitüm esaslı, kauçuk katkı, tek komponentli, su bazlı, elastik, kullanıma hazır likit su yalıtım malzemesidir.

Uygulama öncesinde kahverengidir, kuruduktan sonra rengi siyahlaşır.

Ortalama tüketim; yatay düzlemde 1.5kg/m², düşey düzlemde 0.800kg/m² dir. Ambalaj; 17 kg/kova



ÜRÜN AÇIKLAMASI

SİM Polas; bitüm esaslı, kauçuk katkı, tek komponentli, su bazlı, elastik, kullanıma hazır likit su yalıtım malzemesidir.

Uygulama öncesinde kahverengidir, kuruduktan sonra rengi siyahlaşır.

Ortalama tüketim; yatay düzlemde 1.5kg/m², düşey düzlemde 0.800kg/m² dir.

Ambalaj; 17 kg/kova

Kullanım Alanları

- Yapıların banyo, mutfak, tuvalet gibi ıslak hacimlerinde
- Balkon ve küçük teras gibi yatay yüzeylerde (üzeri kaplanarak)
- Temellerde perde duvar gibi düşey yüzeylerde, nemden korunum amaçlı olarak kullanılmaktadır. Cam tülü, bitümlü karton, kanaviçe gibi armatürlerle çok katlı izolasyonlarda, çatılarda, balkon ve ıslak hacimlerde su geçirimsizliği sağlar.

Özellikleri

- Su bazlıdır, bu nedenle çevre dostudur.
- Soğuk uygulanmalıdır, ısıtma ve inceltme gerektirmez.
- Yanıcı ve zehirli maddeler ihtiva etmediğinden, kapalı yerlerde güvenle kullanılabilir.
- İçerdiği özel katkılardan dolayı klasik astar malzemelerine göre çok daha esnek, örtücü ve uzun ömürlüdür.
- Ek yeri olmadığından süreklilik arz eder, hızlı kürlenir.
- Kolaylıkla uygulanabilir (fırça, rulo veya mala ile).
- Uygulandığı yüzeylere tam yapıştığı için su geçirimsizliği tamdır.
- Nemli yüzeylere de uygulanabilir.

Uygulama

- Uygulamadan önce uygulama yapılacak yüzeyler yapışmayı önleyecek gevşek tabakalardan, toz, kir ve yağdan arındırılmalı ve gerekli yüzey bozuklukları tamir edilmelidir.
- Yatay ve düşey köşe birleşimleri tamir harcı ile pah yapılarak açılmalıdır.
- Uygulamadan önce yüzeye iyi yapışma sağlamak için astar olarak su bazlı Standart Sim Astar sürülüp kurumasının beklenmesi, özellikle tam temizlenmemiş yüzeylerde tercih edilmelidir.
- Ürün ambalajı açılıp iyice karıştırıldıktan sonra fırça veya rulo ile yüzeye sürülür.
- En az iki kat uygulanmalı, ilk kat tam kurumadan, ikinci kat sürülmemelidir.
- Geniş yatayların güçlendirilmesi, yatay ve düşey birleşim yerlerinin ve çatlakların köprülenmesi için, 90 gr/m²'lik özel izolasyon filesi ile birlikte uygulanmalıdır.
- Temel duvarlarında uygulamadan sonra koruyucu panel yerleştirilmelidir.
- Kuruma esnasında üzerinde yürünmemeli ve herhangi bir yüke maruz bırakılmamalıdır.
- Yağışlı havalarda veya +5°C'den düşük sıcaklıklarda uygulanmamalıdır