



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 010425-TSE-01/04

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 13.12.2016

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 13.05.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD NO:123 /123/1 SİLİVRİ
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE FEVZİPAŞA MAH. KINALI KAVŞAĞI CAD NO:123 /123/1 SİLİVRİ
İSTANBUL / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any) 010425-TSE-01/03

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK SİM STANDART İZOLASYON

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 13969 / 22.05.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

SU YALITIMI İÇİN ESNEK LEVHALAR-BODRUM KATLARDA DEPOLAMA AMAÇLI KULLANILAN LEVHALAR
DAHİL BİTÜMLÜ RUTUBET YALITIM LEVHALARI"

"PENGUEN SP 3000 "ÜRÜN KODLU

-TİP :T

-BOY: 10 m(-0,03 m)

-EN: 1 m (-0,02 m)

-KALINLIK:3 mm (±0.2)mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:4 ±0,5 kg/m²

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-EK YERİ DAYANIMI:300 (±%50) N/50mm

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa

e-imzalı/e-signed

11.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve TSE

(010425-TSE-01/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):400/ 600 (- %10 , +%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30 (- 5, +20)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=600 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-5) 0C

"PENGUEN SP 4000 "ÜRÜN KODLU

- TİP :T
- BOY: 10 m(-0,03 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)
- KALINLIK:4 mm (±0.2)mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,4 ±0,5 kg/m2
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:400 (±%50) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):400/ 600 (- %10 , +%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30 (- 5, +20)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=800 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-5) 0C

"PANDA SP 3000 "ÜRÜN KODLU

- TİP :T
- BOY: 10 m(-0,03 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)
- KALINLIK:3 mm (±0.2)mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:4 ±0,5 kg/m2
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:500 (±%50) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):600/ 800 (- %10 , +%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (- 5, +20)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=600 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg

e-imzalı/e-signed

11.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta: bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS



(010425-TSE-01/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200(±%50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-10) 0C

"PANDA SP 4000 VİA "ÜRÜN KODLU

-TİP :T

-BOY: 10 m(-0,03 m)

-EN: 1 m (-0,02 m)

-KALINLIK:4 mm (±0.2)mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,3 ±0,5 kg/m2

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-EK YERİ DAYANIMI:500 (±%50) N/50mm

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa

-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa

-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):800/ 1000 (- %10 , +%50) N/50 mm

-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%40/%40 (- 5, +20)

-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=1250 mm

-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg

-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200(±%50) N

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-10) 0C

"FOK SP 3000 "ÜRÜN KODLU

- TİP :T

-BOY: 10 m(-0,03 m)

-EN: 1 m (-0,02 m)

-KALINLIK:3 mm (±0.2)mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:3,8 ±0,5 kg/m2

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-EK YERİ DAYANIMI:500 (±%50) N/50mm

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa

-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa

-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (- %10 , +%50) N/50 mm

-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35(- 5, +20)

-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=600 mm

-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg

-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (±%50) N

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

"FOK SP 4000 "ÜRÜN KODLU

- TİP :T

e-imzalı/e-signed

11.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kaza ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

(010425-TSE-01/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-BOY: 10 m(-0,03 m)
-EN: 1 m (-0,02 m)
-KALINLIK:4 mm (± 0.2)mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,3 $\pm 0,5$ kg/m²
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:500 (± 50) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (- %10 , +%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35(- 5, +20)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=800 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (± 50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

"UNO SP 3000 "ÜRÜN KODLU

-TİP :T

-BOY: 10 m(-0,03 m)

-EN: 1 m (-0,02 m)

-KALINLIK:3 mm (± 0.6)mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:4 $\pm 0,5$ kg/m²

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E

-EK YERİ DAYANIMI:300 (± 50) N/50mm

-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa

-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa

-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):400/ 600 (- %10 , +%50) N/50 mm

-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%30/%30(- 5, +20)

-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=600 mm

-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.10 kg

-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (± 50) N

-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-5) 0C

"SİM PROOF "ÜRÜN KODLU (K.G:12.05.2025)

-TİP :T

-BOY: 10 m(-0,03 m)

-EN: 1 m (-0,02 m)

-KALINLIK:3.5 mm (± 0.2)mm

-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm

-BİRİM ALAN KÜTLESİ:4,3 $\pm 0,5$ kg/m²

e-imzalı/e-signed

11.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir surette tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızırtı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

(010425-TSE-01/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:500 (±%50) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (- %10 , +%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35(- 5, +20)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=1000 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (±%50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

"SİM PROOF "ÜRÜN KODLU (K.G:12.05.2025)

-TİP :T
-BOY: 8 m(-0,03 m)
-EN: 1 m (-0,02 m)
-KALINLIK:4.5 mm (±0.2)mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,5 ±0,5 kg/m2
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:500 (±%50) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (- %10 , +%50) N/50 mm
-KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35(- 5, +20)
-DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=1000 mm
-STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
-YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):200/200 (±%50) N
-DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

"UNO PROOF "ÜRÜN KODLU (K.G:09.02.2026)

-TİP :T
-BOY: 10 m(-0,03 m)
-EN: 1 m (-0,02 m)
-KALINLIK:3,5 mm (±0.2)mm
-DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
-BİRİM ALAN KÜTLESİ:4,3 ±0,5 kg/m2
-YANGINA TEPKİ SINIFI:E
-EK YERİ DAYANIMI:500 (±%50) N/50mm
-YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
-SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
-ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (- %10 , +%50) N/50 mm

e-imzalı/e-signed

11.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ve TSE veya/ve TSE

(010425-TSE-01/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (- 5, + ∞)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=750 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):300/250(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

"UNO PROOF "ÜRÜN KODLU (K.G:09.02.2026)

- TİP :T
- BOY: 8 m(-0,15 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)
- KALINLIK:4,5 mm (±0.2)mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,5 ±0,5 kg/m2
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:1000 (±%50) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):800/ 1000 (- %30 , + ∞) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (- 5, + ∞)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=1000 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):300/300(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

"PRINCO PROOF "ÜRÜN KODLU (K.G:09.02.2026)

- TİP :T
- BOY: 10 m(-0,03 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)
- KALINLIK:3,5 mm (±0.2)mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:4,3 ±0,5 kg/m2
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:500 (±%50) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI : (EN/BOY):600/ 800 (- %10 , +%50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (- 5, + ∞)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=750 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):300/250(±%50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

e-imzalı/e-signed

11.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopyası ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ör  veya/ör T S E

(010425-TSE-01/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

"PRINCO PROOF "ÜRÜN KODLU (K.G:09.02.2026)

- TİP :T
- BOY: 8 m(-0,15 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)
- KALINLIK:4,5 mm (± 0.2)mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,5 $\pm 0,5$ kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:1000 (± 50) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):800/ 1000 (- %30 , + ∞) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (- 5, + ∞)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=1000 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):300/300(± 50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

"PETRI PROOF "ÜRÜN KODLU (K.G:09.02.2026)

- TİP :T
- BOY: 10 m(-0,03 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)
- KALINLIK:3,5 mm (± 0.2)mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:4,3 $\pm 0,5$ kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:500 (± 50) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):600/ 800 (- %10 , + %50) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (- 5, + ∞)
- DARBEYE DAYANIM(METOD A): Max. h=750 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):300/250(± 50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

"PETRI PROOF "ÜRÜN KODLU (K.G:09.02.2026)

- TİP :T
- BOY: 8 m(-0,15 m)
- EN: 1 m (-0,02 m)

e-imzalı/e-signed

11.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kızıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273 * Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/ior  veya/ior T S E

(010425-TSE-01/04nolu belge devamı) : STANDART İZOLASYON SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13969 / 22.05.2007

- KALINLIK:4,5 mm (± 0.2)mm
- DÜZGÜNLÜKTEN SAPMA:Max.20 mm
- BİRİM ALAN KÜTLESİ:5,5 $\pm 0,5$ kg/m²
- YANGINA TEPKİ SINIFI:E
- EK YERİ DAYANIMI:1000 (± 50) N/50mm
- YAPAY YAŞLANDIRMAYA /BOZULMAYA KARŞI DAYANIKLILIK:(SU GEÇİRMEZLİK (METOD B): 60kPa
- SU GEÇİRMEZLİK(METOD B): 60 kPa
- ÇEKME DAYANIMI :(EN/BOY):800/ 1000 (- %30 , + ∞) N/50 mm
- KOPMA UZAMASI(EN/BOY):%35/%35 (- 5, + ∞)
- DARBeye DAYANIM(METOD A): Max. h=1000 mm
- STATİK YÜKLERE KARŞI DAYANIM:Max.15 kg
- YIRTILMAYA KARŞI DAYANIM(EN/BOY):300/300(± 50) N
- DÜŞÜK SICAKLIKLARDA ESNEKLİK: Max.(-20) 0C

e-imzalı/e-signed

11.02.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

